可搬式ガス溶断セット

ニューチヨパック

溶接，切断作業にこれ一台!あらゆる作業場へ持ち運び簡単!作業環境の改善に一役!

寸法(mm)	W350×H730×D215
質量(kg)	30
品　　番	No.051060

■仕様

モデル名＼作業可能能力	中型溶接器(火口No.200)	中型切断器(火口No.1)
ニューチヨパック	6mmの鉄板を連続　約1.5時間溶接可能	10mmの鉄板を連続　約12m切断

■内容明細

モデル名＼ニューチヨパック		個数
台車	ホース，吹管，調整器，工具等収納ケース付	1台
酸素容器	内容積;3.6ℓ(未充填)※	1本
アセチレン容器	内容積;3.6ℓ(未充填)※	1本
酸素圧力調整器	ゲージプロテクターなし　乾式安全器なし	1台
アセチレン圧力調整器	ゲージプロテクターなし　乾式安全器付	1台
1次酸素連結管	銅管製,両端ナット付	1本
1次アセチレン・ホース	チヨフレックス,アセチレン取付枠付	1本
溶断ホース・セット	酸素、アセチレン　(L=4m)各1本	1式
ニューグリッター中切断器	入口;チヨコックなし	1台
ニューグリッター中溶接竿	ー	1本
中型溶接火口	No.200,No.450	各1本
中型切断火口	No.1,No.2	各1本
スパナ	ー	1個
容器開閉ハンドル	ー	1個
点火用ライター	ー	1個
掃除針	ー	1組

※容器にはガスを充填しておりません。

可搬式ガス溶断セット
チヨパック-2000L

溶接，切断作業にこれ一台!あらゆる作業場へ持ち運び簡単!作業環境の改善に一役!

寸法(mm)	W560×H1050×D435
質量(kg)	68
品　　番	No.051057

■仕様

モデル名＼作業可能能力	中型溶接器(火口No.200)	中型切断器(火口No.1)
チヨパック2000L	6mmの鉄板を連続　約6時間溶接可能	10mmの鉄板を連続　約50m切断

■内容明細

モデル名＼	チヨパック2000L	個数
台車	ホース，吹管，調整器，工具等収納ケース付	1台
酸素容器	内容積;13.4ℓ(未充填)※ 充填時ガス量;2000ℓ	1本
アセチレン容器	内容積;12.5ℓ(未充填)※ 充填時ガス量;2.0kg	1本
酸素圧力調整器	ゲージプロテクター付　乾式安全器なし	1台
アセチレン圧力調整器	ゲージプロテクター付　乾式安全器付	1台
1次酸素連結管	銅管製,両端ナット付	1本
1次アセチレン・ホース	チヨフレックス,アセチレン取付枠付	1本
溶断ホース・セット	マイルド・ツインホース(L=10m) 入口;M16ナット保護スプリング付/出口;チヨコックSS-TO,SS-TG付	1式
ニューグリッター中切断器	入口;チヨコックCP-TO,CP-TG付	1台
ニューグリッター中溶接竿	ー	1本
中型溶接火口	No.200,No.450	各1本
中型切断火口	No.1,No.2	各1本
スパナ	ー	1個
容器開閉ハンドル	ー	1個
点火用ライター	ー	1個
掃除針	ー	1組

※容器にはガスを充填しておりません。